

Серия	Описание продукта	Артикул	Изображение	Розн.	Наличие
Fast Ethernet	Неуправляемый 5 портовый Fast Ethernet PoE+ коммутатор: 4/5p 10/100, <b>55W, IEEE 802.3at/af</b> , декор, внешний БП	<a href="#">ES-5104PH</a>		\$ 62	+
	Неуправляемый 8 портовый Fast Ethernet PoE+ коммутатор: 8/8p 10/100, <b>145W, IEEE 802.3at/af</b> , декор (возможна установка в стойку 19", крепления в комплекте)	<a href="#">ES-1008P</a>		\$162	+
	Неуправляемый 8 портовый Fast Ethernet PoE+ коммутатор: 8/8p 10/100, <b>75W, IEEE 802.3at/af</b> , декор (возможна установка в стойку 19", крепления в комплекте)	<a href="#">ES-1008PL</a>		\$110	заказ 1-2 нед
	Неуправляемый 8 портовый Fast Ethernet PoE+ коммутатор: 4/8p 10/100, <b>43W, IEEE 802.3at/af</b> , compact декор	<a href="#">ES-1008PHE</a>		\$77	заказ 1-2 нед
	Управляемый 24-х портовый Fast Ethernet PoE+ Web Smart коммутатор: 16/24p PoE+ 10/100, 2 GbE + 2 SFP, <b>220W, IEEE 802.3at/af</b> , RM 1U/19"	<a href="#">ES-5216P</a>		Новинка \$350	+
	Управляемый 16 портовый Fast Ethernet PoE Web Smart коммутатор: 16/16p, 10/100, <b>250W, IEEE 802.3af</b> , RM 1U/19"	<a href="#">ES-5816P</a>		\$472	-
Gigabit Ethernet	Неуправляемый 8 портовый Gigabit Ethernet PoE+ коммутатор: 8/8p 100/1000, <b>145W, IEEE 802.3at/af</b> , декор (возможна установка в стойку 19", крепления в комплекте)	<a href="#">GS-1008P</a>		8 970 P	+
	Неуправляемый 8 портовый Gigabit Ethernet PoE+ коммутатор: 8/8p 100/1000, <b>75W, IEEE 802.3at/af</b> , декор (возможна установка в стойку 19", крепления в комплекте)	<a href="#">GS-1008PL</a>		\$144	заказ 1-2 нед
	Неуправляемый 8 портовый Gigabit Ethernet PoE+ коммутатор: 4/8p 100/1000, <b>43W, IEEE 802.3at/af</b> , compact декор	<a href="#">GS-1008PHE</a>		\$113	заказ 1-2 нед
	Управляемый 16 портовый Gigabit Ethernet PoE+ Web Smart коммутатор с 4 SFP слотами: 16/16p Gb PoE+, 4 SFP, <b>130W, IEEE 802.3at</b> , RM 1U/19"	<a href="#">ES-5816PHG</a>		\$698	заказ 1-2 нед
	Управляемый 8 портовый Gigabit Ethernet PoE+ Web Smart коммутатор: 8/8p 100/1000, 2 SFP, <b>65W, IEEE 802.3at/af</b> , RM 19"	<a href="#">ES-5808PHG</a>		\$366	заказ 3-4 нед
	Управляемый 24 портовый Gigabit Ethernet PoE+ Web Smart коммутатор с 4 SFP слотами: 24/24p Gb PoE+, 4 SFP, <b>400W, IEEE 802.3at</b> , RM 1U/19" упрощенная версия по сравнению с ES-5824PG, Made in China	<a href="#">GS-5424PLG</a>		\$464	заказ 1-2 нед
	Управляемый 24 портовый Gigabit Ethernet PoE+ Web Smart коммутатор с 4 SFP слотами: 24/24p Gb PoE+, 4 SFP, <b>390W, IEEE 802.3at</b> , RM 1U/19", 3 трансформаторных БП, MADE IN TAIWAN	<a href="#">ES-5824PG</a>		\$755	+
Гигабитный PoE+ инжектор IEEE 802.3at, встроенный блок питания 220В	<a href="#">GP-101IT</a>		\$39	+	
Настенные	Wi-Fi точка доступа <b>802.11AC</b> высокой плотности (до 100 польз), большого радиуса действия, всенаправленная, 3x3, Dual band до <b>1750Мбит/с</b> : одновр.: 2.4ГГц (802.11n, 450Мбит/с) + 5ГГц (802.11ac, 1300Мбит/с). Встр. RADIUS сервер до 256 y/s, до 32 SSID: 2.4ГГц x 16 + 5ГГц x 16 PoE: IEEE 802.3at -IN / af -OUT или внешн. БП, блиндрованная крышка в комплекте.	<a href="#">WAP1750</a>		\$254	+
	Wi-Fi точка доступа <b>802.11AC</b> высокой плотности (до 100 польз одн.), большого радиуса действия, всенаправленная, 2x2 Dual band до <b>1200Мбит/с</b> : одновр.: 2.4ГГц (802.11n, 300Мбит/с) + 5ГГц (802.11ac, 867Мбит/с). Встр. RADIUS сервер до 256 y/s, до 32 SSID: 2.4ГГц x 16 + 5ГГц x 16, PoE: IEEE 802.3at -IN /af -OUT или внешн. БП	<a href="#">WAP1200</a>		\$195	+
Потолочные	Wi-Fi точка доступа <b>802.11AC</b> высокой плотности (до 100 польз одн.), большого радиуса действия, всенаправленная, 3x3 Dual band до <b>1750Мбит/с</b> : одн.: 2.4ГГц (802.11n, 450Мбит/с) + 5ГГц (802.11ac, 1300Мбит/с). Встр. RADIUS сервер до 256 y/s, до 32 SSID: 2.4ГГц x 16 + 5ГГц x 16, PoE: IEEE 802.3at или внешн. БП	<a href="#">CAP1750</a>		\$223	+
	Wi-Fi точка доступа <b>802.11N</b> Single band, до <b>300Мбит/с</b> : 2.4ГГц, востр. RADIUS сервер до 256 y/s, до 16 SSID, 2.4GHz x 16, PoE: IEEE 802.3at или внешн. БП	<a href="#">CAP300</a>		\$80	заказ 1-2 нед
Уличные	Уличная (IP67) Wi-Fi точка доступа <b>802.11AC</b> высокой плотности (до 100 польз), большого радиуса действия, всенаправленная, 3x3, Dual band до <b>1750Мбит/с</b> : одновр.: 2.4ГГц (802.11n, 450Мбит/с) + 5ГГц (802.11ac, 1300Мбит/с). Встр. RADIUS сервер до 256 y/s, до 32 SSID: 2.4ГГц x 16 + 5ГГц x 16 PoE: IEEE 802.3at -IN / af -OUT или внешн. БП, блиндрованная крышка в комплекте.	<a href="#">OAP1750</a>		\$675	+
CMS NMS	Контроллер сети точек доступа. Максимальная емкость сегмента 32 ТД, возможность каскадирования на 3 подчиненных контроллера, построение структур Master/Slave. Встроенная безлицензионная система NMS, RADIUS-сервер (AAA) на 512польз., L2/L3 групповая перезагрузка и обновление ТД, управление мощностью ТД, Портал авторизации доступа.	<a href="#">APC500</a>		\$565	+